



# 适用于高质量开口的需求

## 阿法拉伐 储罐入口盖 - 圆形盖 LKDS

### 应用

圆形 LKDS 不锈钢检修孔盖用于要求在封闭情况下能够将相关介质添加到储罐内部的储罐或容器的顶部，尤其适用于奶制品平衡罐和 CIP 储罐。

### 工作原理

LKDS 盖安装到储罐并不具有防水功能，因此它随附有防溅罩，可防止清洁过程中液体喷出。



### 技术数据


工作压力: . . . . . 无压力

### 证书

3.1 证书

### 尺寸 (mm)

规格/OD	454	454
ID	448	448
F	24	100
t	3	3
C	272	272
盖厚	2	2



### 物理数据

#### 材料

盖子和机架: . . . . . 1.4301 (304) 或 1.4404 (316L)

表面光洁度: . . . . . 酸洗处理

过流产品表面: . . . . . Ra 0.8µm

其他表面: . . . . . Ra 3.0µm

#### 温度

最低温度: . . . . . - 20° C

最高温度: . . . . . + 90° C

重量: . . . . . 5 / 6 kg



**如何联系 Alfa Laval**

所有国家（或地区）的详细联系信息  
会在我们的网站上持续更新。  
请访问 [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)  
直接访问相关信息。